

上海光进电气设备有限公司

52202 WMO世界气象组织标准规格 雨量计 美国原装

用途·特色

本装置内藏温控装置,温度下降至零度附近电热丝会自动开启加热仪器,保护仪器能在-10℃寒冷环境下使用。广泛使用在气象,农业,防灾、水库、河川管理、科学实验等领域。

- 本装置是为寒冷地区设计制造之产品。
- 高精度,高度的可靠性、稳定性及耐腐蚀性。
- 本装置是内藏电热丝的翻斗式雨量计,可以在-10℃寒冷环境下使用。
- 双翻斗式,1斗降雪量是0.1mm,并输出1个接点脉冲信号。
- WMO世界气象组织标准规格雨量计。



雨量计

规格

规格	
符合标准	WMO世界气象组织标准规格雨量计
测量方式	双翻斗式
测量精度	25mm/h ±2%
	50mm/h ±3%
输出	0.1mm / 1接点信号(无电压a接点)
一翻斗雨量 /开关接点时间	0.1mm
	开关接点信号 0.1秒以上
电源	24VAC
	500mA
电热丝	24VAC
	18W
一般规格	
使用温度范围	-20 - +50℃(电热丝开启状态)
	请不要在长期超过-10℃的环境下使用
材质	铝合金/ABS工程塑料
重量 / 尺寸	约2Kg / Φ180 × 300mm
选购件:	
	2芯屏蔽防护电缆、2芯电缆、220VAC-24VAC防水变压器

上海光进电气设备有限公司

TEL: (021)6443-4398 (021)6443-2871

FAX: (021)6443-2871

http://www.koshindenki.net