

上海光进电气设备有限公司

取得欧洲CE认证、DNV船级社认证、GL船级社认证、ABS船级社认证

PTM-N 水位・液位计

----- 瑞士原装

用途・特色

- 广泛使用在工业、防灾、水库、河川管理、气象、水文观测等等领域。
- 超小型耐用耐腐蚀不锈钢构造1.4435 (316L) 或者钛合金构造。
- 测量范围: 0-10m —— 0-250m (用户可选择量程范围)
- 有零点和量程调节功能, 在量程-5% ... +105%内可按1:4调节。
- 仪器内置温度补偿电路可克服因水温变化产生的误差。
- 带有大气开放导管, 抵消气压之变化所引起的误差, 提高测量精度。
- 可配PE、PUR、特氟纶 (聚四氟乙烯) 专用电缆。
- 选用钛合金构造水位传感器, 可以在海水中使用。
- 采用先进电路设计, 从而实现低功耗 (延长数据采集器上的电池寿命)。
- 极性颠倒保护, 短路保护, 内藏一体化过电压保护器。
- 可配原厂雷击保护装置, 欧洲规格EN61000-4-5 (选购件)。
- 可以增加温度 (水温) 测量。
- 符合欧洲EMC89/336/EEC的标准。
- 取得欧洲CE认证、DNV船级社认证、GL船级社认证、ABS船级社认证。
- 取得日本船舶制造管理部门国土交通省、日本气象局认证。



水位・液位计

规格

型 号	PTM-N	取得欧洲CE认证、DNV船级社认证、GL船级社认证、ABS船级社认证
测 量 方 式	压变电阻式	
测 量 范 围	0-10m---0-1000m (用户可选择量程范围)	
测 量 精 度	≤±0.25%FS / ≤±0.1%FS (选购)	
输 出 信 号	4-20mA	
供 电 电 源	9-33VDC	
尺 寸 / 重 量	Φ24 × 118(H)mm / 约200g	

上海光进电气设备有限公司

TEL: (021)6443-4398 (021)6403-8650

FAX: (021)6443-4398

http://www.koshindenki.net